

FONDO PÉTREO

Capa de fondo pigmentada para el Mortero Acrílico GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.



DESCRIPCIÓN

Imprimación acrílica pigmentada al agua

Capa de fondo pigmentada para el Mortero Acrílico GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación acrílica pigmentada al agua, de aplicación exterior e interior, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos.

PROPIEDADES

Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los fondos tratados

Gran poder de penetración.

Resistente a la intemperie.

Impermeable al agua de lluvia.

Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂.

Blanco y colores bajo pedido.

Fácil aplicación. Listo al uso.

Al agua.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PRODUCTO

Ligante: Copolímetros acrílicos modificados

Diluyente: Agua

Densidad: 1,5 ± 0.05 g/cc

Consistencia: Cremosa

Birillo: Mate

Color: Blanco y carta 400 colores bajo pedido.

Coloreable con colorantes universales máximo 3%.

APLICACIÓN

Temperatura aplicación: Entre 5º y 30º C.

Herramienta: Brocha o rodillo de lana.

Limpieza herramienta: Con agua.

Rendimiento teórico: 6-8 m²/kg, según porosidad del soporte.

Secado al tacto: 3-4 horas, según condiciones climáticas.

Aplicación del revestimiento pétreo: 6-24 horas, según condiciones climáticas.

UTILIZACIÓN

Soporte:

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras, así como exentos de musgos y algas.

Aplicación:

Si el fondo es muy absorbente, diluir la imprimación con un 10-20% de agua. Aplicar con brocha o rodillo de lana. Una vez se seca la superficie, aplicar MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL u otros revestimiento pétreo, según sus instrucciones de aplicación.

Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

Precauciones:

No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

No aplicar

Suministro:

Cubo de plástico 25 K

Almacenaje:

Sobre palets en lugar seco y aislado de la humedad. Se conservan al menos 12 meses en envases cerrados. Los envases abiertos utilizar rápidamente

Seguridad:

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U.
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria
Tel (+34) 902 100 250