

FONDOMUR

Imprimación pigmentada **al agua**

Puente de adherencia
impermeable y flexible.
Para la aplicación posterior de
morteros de yeso y cemento.



PRESENTACIÓN:

18 kg. Ref.: 3825

CAMPOS DE APLICACIÓN

Puente de adherencia para facilitar el anclaje de morteros de cemento y/o yeso, pinturas o revestimientos plásticos, poliestireno, en muros y techos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Se logra una excelente adherencia de morteros sobre soportes lisos y poco absorbentes.
- Adhiere sobre fondos con cierto grado de humedad.
- Imprimación acrílica al siloxano texturada de grano medio de 1,5 mm.
- Monocomponente.
- Color : Verde.
- Uso interior y exterior.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo, grasa, ceras, musgos y mohos que reduzcan la capacidad de adhesión.

Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y lijar suavemente las superficies brillantes.

Proteger las partes metálicas con imprimación antioxidante.

Diluir FONDOMUR con agua al 20 – 30 %, según tipo de soporte y absorción del fondo.

Aplicar la mezcla sobre el soporte a tratar con brocha o rodillo de lana.

Durante la aplicación mezclar con frecuencia para evitar que la mezcla sedimente.

El tiempo transcurrido entre la aplicación del producto y la posterior aplicación del mortero no debe ser superior a 24 horas.

Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

- No aplicar a temperatura inferior a 5° C.
- No aplicar sobre soportes con humedad permanente.
- Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Resinas acrílicas al siloxano modificadas
Diluyente	Agua
Densidad	1,5 +/- 0,05 g/cc
Apariencia	Cremosa
Color	verde
Granulometría	Máximo 2 mm
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30°C
Herramienta	Brocha o rodillo de lana
Limpieza Herramienta	Con agua
Consumo Teórico	300 gr/m ² según dilución y tipo de soporte
Tiempo de Secado al tacto	20 – 30 minutos, según condiciones ambientales
Recubrible	1 – 12 horas, según condiciones ambientales

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo 18 kg.	-	33 envases

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentena (Guipúzcoa) Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

