



IMPRIMACIÓN

PÉTREA

Imprimación acrílica pigmentada al agua

Capa de fondo pigmentada para el Mortero Acrílico GRANOCRYL y revestimientos pétreos Grano fino



PRESENTACIÓN
25 Kg Ref.: Según color

CAMPOS DE APLICACIÓN

Imprimación acrílica pigmentada al agua, de aplicación **exterior e interior**, especialmente diseñada para consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos como el MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL u otros revestimientos pétreos.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los fondos tratados.
- Gran poder de penetración.
- Resistente a la intemperie.
- Impermeable al agua de lluvia.
- Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO₂.
- Blanco y colores bajo pedido.
- Fácil aplicación. Listo al uso.
- Al agua

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

SopORTE

Las superficies deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasas y ceras, así como exentos de musgos y algas.

Aplicación

Si el fondo es muy absorbente, diluir la imprimación con un 10-20 % de agua. Aplicar con brocha o rodillo de lana. Una vez seca la superficie, aplicar MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL u otro revestimiento pétreo, según sus instrucciones de aplicación. Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Ligante	Copolímetros acrílicos modificados
Diluyente	Agua
Densidad	1,5 ± 0,05 g/cc
Consistencia	Cremosa
Brillo	Mate
Color	Blanco y carta 400 colores bajo pedido. Coloreable con colorantes universales máximo 3%.
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30° C
Herramienta	Brocha o rodillo de lana
Limpieza herramienta	Con agua
Rendimiento Teórico	6 - 8 m ² /kg, según porosidad del soporte.
Secado al tacto	3-4 horas, según condiciones climáticas
Aplicación del revestimiento pétreo	6-24 horas, según condiciones climáticas

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 25 kg	1	33 envases

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

