



Imprimación acrílica al agua

**Para igualar la absorción de pintura  
Para permitir el anclaje de la pintura sobre  
superficies lisas y poco absorbentes**



**PRESENTACIÓN**  
15 l Ref.: 844

#### **CAMPOS DE APLICACIÓN**

- Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para facilitar el anclaje de pinturas o revestimientos plásticos en paredes de interior, techos o fachadas.
- **Consolida y regulariza el fondo** lo que uniformiza la aplicación posterior de pintura.
- Ideal regularizador de fondos en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas.

#### **CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS**

- Se logra una excelente adherencia de pinturas o revestimientos plásticos.
- Consolida el fondo y regulariza la absorción del soporte permitiendo conseguir mayor rendimiento por m<sup>2</sup> de los acabados posteriores.
- Fungicida
- De uso exterior e interior.

#### **APLICACIÓN**

##### **Soporte**

El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo, grasa, ceras, musgos y mohos que reduzcan la capacidad de adhesión.

Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y lijar suavemente las superficies brillantes.

Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación antioxidante.

##### **Aplicación**

Diluir REGULAFIX con agua al 30 – 50%, según tipo de soporte y absorción del fondo. Aplicar la mezcla sobre el soporte a tratar con brocha o rodillo de lana. Limpiar la herramienta con agua inmediatamente después de usar.

#### **PRECAUCIONES**

No aplicar a temperatura inferior a 5° C.

## DATOS TÉCNICOS

	<b>Producto</b>
Ligante	Resinas acrílicas modificadas
Diluyente	Agua
Densidad	1.4 ± 0.05 gr/cc
Apariencia	Cremosa
Color	Blanco. Coloreable con colorantes al agua o universales, máx. 3%
Brillo	Satinado mate
	<b>Aplicación</b>
Temperatura Aplicación	Entre 5 y 30° C
Dilución	30-50%
Herramienta	Brocha o rodillo de lana.
Limpieza herramienta	Con agua
Rendimiento Teórico	15-20 m <sup>2</sup> /l, según dilución y tipo de soporte
Secado al tacto	20 – 30 minutos, según condiciones ambientales
Pintado de la superficie	12 horas, según condiciones ambientales

## SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Cubo plástico 15 l	1	33 cubos

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

### Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.**  
Txirrita Maleo, 14  
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.  
Tel.: (+34) 902 100 250  
Fax: (+34) 902 100 249  
e-mail: beissier@beissier.es  
www.beissier.es

