

Revestimiento Renovador Mortero Monocapa



PRESENTACIÓN

15 l Blanco Ref.: 3207
15 l Color Ref.: Según color

CAMPOS DE APLICACIÓN

- **Revestimiento elástico** pétreo en base acuosa, especialmente diseñado **para la renovación y reparación de las fachadas revestidas con morteros monocapa** que presentan patologías tales como carbonataciones, cambios de color, fisuras, etc.
- De aplicación tanto en obra nueva como antigua, manteniendo la textura y estética del mortero aplicado.
- De uso exterior.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- **Flexible** y con suficiente **elasticidad** para soportar microfisuras de mortero.
- **Resistente a la intemperie y al ensuciamiento.**
- **Impermeable al agua.**
- **Permeable al vapor de agua y al CO².**
- **Hidrofugante.**
- **Texturado**
- Amplia carta de **colores, más de 400 posibilidades.**
- Homogeneidad en las tonalidades. No se producen diferencias de color
- Gran adherencia.
- Al agua.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Soporte

El soporte debe estar sano y limpio, libre de polvos, grasas y ceras. Si el mortero monocapa está disgregado y pulverulento, consolidarlo con DELTAFIX u otra imprimación penetrante.

Si el soporte presenta defectos superficiales, como agujeros, coqueas, etc., repararlos y rellenarlos previamente con un mortero de reparación como AGUAPLAST OBRA FACIL que, permite ser pintado al cabo de 48 horas.

Si presenta grietas: Ensancharlas, eliminar el polvo e imprimir. Introducir AGUAPLAST FIBRA, evitando la formación de bolsas de aire. Aplicar en exceso para que el sobrante pueda ser alisado con espátula o llana a ambos lados de la fisura o grieta, dejando una banda de unos 3 cm de ancho y un espesor de 0,3 a 2 mm, con el fin de conseguir el refuerzo y puenteo de la grieta (a mayor espesor, mayor capacidad de refuerzo). Las grietas muy anchas y profundas deben rellenarse previamente con AGUAPLAST OBRA FACIL.

Aplicación

Una vez seco y preparado el soporte, aplicar una primera mano, con brocha o rodillo, diluida con un 10% de agua. Posteriormente, dar una segunda mano diluida con un 5% de agua.

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES

No utilizar a temperatura inferior a 5°C ni superficies calientes, >30°C, para evitar marcas de empalmes. No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el agua pueda discurrir permanentemente. No aplicar con lluvia o si se prevé lluvia en las 2 próximas horas. Proteger las zonas horizontales de cornisas, pretilas, etc. con sistemas de impermeabilización o mediante elementos de protección como cunbreras.

En los bajos de zonas horizontales, tales como balcones, terrazas, etc. se recomienda utilizar una pintura rígida al siloxano, como MISSIL y LOTUSAN. Respetar las juntas de dilatación y rellenarlas con un mastic adecuado.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Base del Ligante	Resinas acrílicas especiales
Diluyente	Agua
Densidad	1.5 ± 0.05 g/cc
Extracto seco	68 ± 1 %
Consistencia	Pasta viscosa
Color	Blanco y carta de más de 400 colores bajo pedido Coloreable con colorantes al agua o universales
Acabado	Mate
Aplicación	
Temperatura Aplicación	Entre 5º y 35 ºC
Herramienta	Brocha o rodillo.
Limpieza Herramienta	Con agua, inmediatamente después de usar
Dilución	Con agua 5 %-10%
Grueso recomendable da la película seca	200 µ
Rendimiento Teórico	2-4 m ² /l en dos manos, según tipo de superficie
Tiempo de Secado	Al tacto 4-6 horas, variable según condiciones climáticas
Repintado	Después de seco

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN

Cubo plástico 15 l

UNIDADES/ CAJA

1

CANTIDAD PALET

27 Cubos



Carta de colores

Eurocolor es un sistema de color, aplicable a este producto y al resto de pinturas Beissier, con las siguientes características:

- Más de 400 colores.
- Pigmentos minerales resistentes a la luz.
- Ofrece un ingenioso método para seleccionar las combinaciones de color.

Color blanco suministrado contra stock.

Carta de más de 400 colores se suministrará contra pedido.

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad. Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, dirijase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

