



La lija líquida Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal



PRESENTACIÓN
500 ml Ref.: 70291-001

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas tales como: muebles de jardín, balcones, verjas, barandillas, enrejados, bisagras, lámparas, embarcaciones, etc.
- De utilización, imprescindible, antes de aplicar un antioxidante.
- Como preparación de fondos de hierro, acero, zinc y galvanizado antes de la utilización de la imprimación multiuso TODO TERRENO.



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Disuelve el óxido y frena la oxidación, penetrando en gran profundidad en los poros.
- Eliminador de cal incrustada.
- Afloja las piezas bloqueadas por el óxido.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE Y APLICACIÓN

Soporte

Desmontar en lo posible para acceder a todas las superficies del objeto. Eliminar, con un cepillo metálico, las partículas de óxido y pintura que estén sueltas. Desengrasar con aguarrás, limpiar de ceras, esmaltes y pinturas ampolladas.

Aplicación

Mojar generosamente con brocha o pincel la superficie oxidada y dejar actuar 30 minutos. Las piezas pequeñas pueden limpiarse por inmersión en un recipiente con MINOXIL.

FICHA TÉCNICA

Sobre superficies muy oxidadas realizar dos aplicaciones, con intervalo de 30 minutos a 1 hora entre cada aplicación.

Se recomienda aplicar una imprimación o dos manos de una pintura, laca o esmalte protector, después de MINOXIL dentro de las 48 horas siguientes.

Una vez que MINOXIL haya actuado sobre el soporte y esté ya seco (alrededor de 30 min.) es recomendable lavar con agua la superficie tratada.

PRECAUCIONES

Ataca el aluminio y las pinturas metalizadas.

DATOS TÉCNICOS

Producto	
Composición	Ácido Fosfórico >25 %
Diluyente	Listo al uso
Peso Específico	Aprox. 1,3 g/cc
Color	Incoloro
Aplicación	
Herramienta	Brocha o pincel
Limpieza Herramienta	Agua
Secado	Según condiciones ambientales

SUMINISTRO

PRESENTACIÓN	UNIDADES/ CAJA	CANTIDAD PALET
Botella plástico 250 ml	12	52 cajas

ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.

SEGURIDAD

Consultar etiquetado del producto.

Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:

Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Rentería (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es

